

WILBERT Turmkrane GmbH



Krantyp:

WT 200 *e.tronic*

Bezeichnung:

Anordnung der Gegengewichte

65,0 m Ausleger	62,5 m Ausleger	60,0 m Ausleger	57,5 m Ausleger	55,0 m Ausleger	52,5 m Ausleger
<p># 9 × 2,7 t</p> <p>zum Turm → 26,5 t</p>	<p>9 × 2,7 t</p> <p>zum Turm → 26,5 t</p>	<p>8 × 2,7 t</p> <p>zum Turm → 23,8 t</p>	<p>8 × 2,7 t</p> <p>zum Turm → 23,8 t</p>	<p>7 × 2,7 t</p> <p>zum Turm → 21,1 t</p>	<p>7 × 2,7 t</p> <p>zum Turm → 21,1 t</p>
# Montagegewicht			Gesamtgewicht		
50,0 m Ausleger	47,5 m Ausleger	45,0 m Ausleger	42,5 m Ausleger	40,0 m Ausleger	37,5 m Ausleger
<p>6 × 2,7 t</p> <p>zum Turm → 18,4 t</p>	<p>6 × 2,7 t</p> <p>zum Turm → 18,4 t</p>	<p>5 × 2,7 t</p> <p>zum Turm → 15,7 t</p>	<p>5 × 2,7 t</p> <p>zum Turm → 15,7 t</p>	<p>4 × 2,7 t</p> <p>zum Turm → 13,0 t</p>	<p>4 × 2,7 t</p> <p>zum Turm → 13,0 t</p>
Gesamtgewicht					
35,0 m Ausleger	32,5 m Ausleger	30,0 m Ausleger	25,0 m Ausleger		
<p>4 × 2,7 t</p> <p>zum Turm → 13,0 t</p>	<p>3 × 2,7 t</p> <p>zum Turm → 10,3 t</p>	<p>3 × 2,7 t</p> <p>zum Turm → 10,3 t</p>	<p>2 × 2,7 t</p> <p>zum Turm → 7,6 t</p>		
Gesamtgewicht					
In die weiß hinterlegten Positionen sind keine Betongegengewichte einzusetzen.					