

Pos.	Beschreibung	Min.-Länge Anschlagmittel	Ge- wicht	Min.-Ausla- dung Mon- tagekran	Hakenhöhe Montagekran über Turm- höhe
		[m]	[kg]	[m]	[m]
1	<b>Turmspitzenunterteil mit Drehrahmen</b>	4 x 2,00	6.070	AL	+8,00
2	<b>Hauptkabel</b>	2 x 1,50	250	AL	+2,00
3	<b>Kabine mit Kabinenpodest und Schaltschrank</b>	4 x 6,00	1.220	AL	+8,00
4	<b>Turmspitzenoberteil</b>	4 x 2,00	1.630	AL	+8,00
5	<b>Gegenausleger komplett mit Maschinenplattform 45kW, Werbepanels und Gegenauslegerabspannungen</b>	4 x 6,00	11.900	AL - 10.500	+8,00
5.1	Gegenausleger und Gegenauslegerabspannungen	4 x 6,00	6.150	AL - 7.000	+8,00
5.2	Maschinenplattform mit Hubwerk und Werbepanels	4 x 6,00	5.750	AL - 14.000	+8,00
5.4	Betongegengewicht 2,7 t	2 x 2,00	2.700	AL - 11.500	+8,00
6	<b>Ausleger</b>				
6.1	25,0 m Ausleger 1 4	4 x 6,00	6.560	AL - 11.150	+8,00
6.2	27,5 m Ausleger 1 2 4	4 x 6,00	7.060	AL - 12.200	+8,00
6.3	30,0 m Ausleger 1 3 4	4 x 6,00	7.420	AL - 13.200	+8,00
6.4	32,5 m Ausleger 1 2 3 4	4 x 6,00	7.920	AL - 14.250	+8,00
6.5	35,0 m Ausleger 1 3 3 4	4 x 6,00	8.280	AL - 15.300	+8,00
6.6	37,5 m Ausleger 1 4 5	4 x 6,00	8.035	AL - 15.350	+8,00
6.8	40,0 m Ausleger 1 2 4 5	4 x 6,00	8.535	AL - 16.400	+8,00
6.9	42,5 m Ausleger 1 3 4 5	4 x 6,00	8.895	AL - 17.450	+8,00
6.10	45,0 m Ausleger 1 2 3 4 5	4 x 6,00	9.395	AL - 18.500	+8,00
6.11	47,5 m Ausleger 1 3 3 4 5	4 x 6,00	9.755	AL - 19.650	+8,00
6.12	50,0 m Ausleger 1 4 5 6	4 x 6,00	9.255	AL - 19.500	+8,00
6.13	52,5 m Ausleger 1 2 4 5 6	4 x 6,00	9.755	AL - 20.500	+8,00
6.14	55,0 m Ausleger 1 3 4 5 6	4 x 6,00	10.115	AL - 21.550	+8,00
6.15	57,5 m Ausleger 1 2 3 4 5 6	4 x 6,00	10.615	AL - 22.550	+8,00
6.16	60,0 m Ausleger 1 3 3 4 5 6	4 x 6,00	10.975	AL - 23.700	+8,00
6.17	62,5 m Ausleger 1 2 3 3 4 5 6	4 x 6,00	11.475	AL - 25.200	+8,00
6.18	65,0 m Ausleger 1 3 3 3 4 5 6	4 x 6,00	11.835	AL - 23.400	+8,00

Pos.	Beschreibung	Min.- Länge An- schlagmit- tel	Ge- wicht	Min.-Ausla- dung Mon- tagekran	Hakenhöhe Montagekran über Turm- höhe
		[m]	[kg]	[m]	[m]
	AL = baustellenbedingte Ausladung des Montagekrans Ausladung Montagekran +/- 2 m berücksichtigen Gewichter der Auslegerkombinationen sind mit Laufkatze und Hakenflasche <b>Die angegebenen Daten sind CAD-Daten und als Richtwerte zu betrachten!</b>				

Tab. 1: Montagedaten, Drehteilkomponenten