

Pos.	Beschreibung	Min.-Länge Anschlagmittel	Ge- wicht	Min.-Ausladung Montagekran	Hakenhöhe Montagekran über Turmhöhe
		[m]	[kg]	[m]	[m]
1	Turmspitzenunterteil mit Drehrahmen	4 x 8,00	6.940	AL	+4,00
2	Hauptkabel	2 x 1,50	250	AL	+2,00
3	Kabine mit Kabinenpodest und Schaltschrank	4 x 8,00	1.980	AL - 800	+10,00
4	Turmspitzenoberteil	4 x 8,00	2.060	AL	+8,00
5	Gegenausleger komplett mit Maschinenplattform, Werbeschilder und Gegenauslegerabspannungen (ohne Stahl- und Betongegengewichte)	4 x 8,00	13.350	AL - 11.000	+10,00
5.1	Gegenausleger und Gegenauslegerabspannungen	4 x 8,00	6.150	AL - 7.000	+10,00
5.2	Maschinenplattform mit Hubwerk und Werbeschilder	4 x 8,00	7.200	AL - 13.800	+8,00
5.3	Stahlgegengewicht 2,9 t	2 x 8,00	3.000	AL - 11.700	+8,00
5.4	Betongegengewicht 2,7 t	2 x 8,00	2.700	AL - 11.500	+8,00
6	Ausleger				
6.1	25,0 m Ausleger 1 4	4 x 6,00	9.080	AL - 11.200	+8,00
6.2	27,5 m Ausleger 1 2 4	4 x 6,00	9.880	AL - 12.300	+8,00
6.3	30,0 m Ausleger 1 3 4	4 x 6,00	10.420	AL - 13.400	+8,00
6.4	32,5 m Ausleger 1 2 3 4	4 x 6,00	11.220	AL - 14.200	+8,00
6.5	35,0 m Ausleger 1 3 3 4	4 x 6,00	11.760	AL - 15.500	+8,00
6.6	37,5 m Ausleger 1 4 5	4 x 6,00	11.080	AL - 15.200	+8,00
6.7	40,0 m Ausleger 1 2 4 5	4 x 6,00	11.890	AL - 16.100	+8,00
6.8	42,5 m Ausleger 1 3 4 5	4 x 6,00	12.420	AL - 17.500	+8,00
6.9	45,0 m Ausleger 1 2 3 4 5	4 x 6,00	13.220	AL - 18.300	+8,00
6.10	47,5 m Ausleger 1 3 3 4 5	4 x 6,00	13.760	AL - 19.800	+8,00
6.11	50,0 m Ausleger 1 4 5 6	4 x 6,00	12.740	AL - 19.400	+8,00
6.12	52,5 m Ausleger 1 2 4 5 6	4 x 6,00	13.540	AL - 20.500	+8,00
6.13	55,0 m Ausleger 1 3 4 5 6	4 x 6,00	14.080	AL - 21.500	+8,00
6.14	57,5 m Ausleger 1 2 3 4 5 6	4 x 6,00	14.890	AL - 22.500	+8,00
6.15.1	60,0 m Ausleger 1 3 3 4 5 6	4 x 6,00	15.420	AL - 23.800	+8,00

Pos.	Beschreibung	Min.- Länge An- schlagmit- tel	Ge- wicht	Min.-Ausla- dung Mon- tagekran	Hakenhöhe Montagekran über Turm- höhe
		[m]	[kg]	[m]	[m]
6.15.2	60,0 m Ausleger 1 3 4 5 6 8	4 x 6,00	14.535	AL - 23.100	+8,00
6.16.1	62,5 m Ausleger 1 4 5 6 7	4 x 6,00	14.190	AL - 23.500	+8,00
6.16.2	62,5 m Ausleger 1 4 5 6 8 9	4 x 6,00	15.100	AL - 24.300	+8,00
6.17.1	65,0 m Ausleger 1 2 4 5 6 7	4 x 6,00	14.985	AL - 24.500	+8,00
6.17.2	65,0 m Ausleger 1 2 4 5 6 8 9	4 x 6,00	15.900	AL - 25.100	+8,00
6.18.1	67,5 m Ausleger 1 3 4 5 6 7	4 x 6,00	15.530	AL - 26.000	+8,00
6.18.2	67,5 m Ausleger 1 3 4 5 6 8 9	4 x 6,00	15.580	AL - 26.000	+8,00
6.19.1	70,0 m Ausleger 1 2 3 4 5 6 7	4 x 6,00	16.530	AL - 26.500	+8,00
6.19.2	70,0 m Ausleger 1 2 3 4 5 6 8 9	4 x 6,00	16.330	AL - 27.000	+8,00
<p>AL = baustellenbedingte Ausladung des Montagekrans Ausladung Montagekran +/- 2 m berücksichtigen Gewichte der Auslegerkombinationen sind mit Laufkatze, Hakenflasche und Seilwirbeltraverse Die angegebenen Daten sind CAD-Daten und als Richtwerte zu betrachten!</p>					

Tab. 1: Montagedaten, Drehteilkomponenten