

Pos.	Beschreibung	Min.-Länge Anschlagmittel	Gewicht	Min.-Ausladung Montagekran	Hakenhöhe Montagekran über Turmhöhe
		[m]	[kg]	[m]	[m]
1	<b>Turmspitze kpl.</b>	4 x 2,00	9.870	AL	+10,00
1.1	<b>Turmspitzenunterteil mit Drehrahmen</b>	4 x 6,00	7.860	AL	+10,00
1.3	<b>Turmspitzenoberteil</b>	4 x 2,00	2.060	AL	+10,00
1.4	<b>Hauptkabel</b>	2 x 1,50	250	AL	+2,00
2	<b>Kabine mit Kabinenpodest und Schaltschrank</b>	4 x 6,00	1.980	AL - 800	+10,00
3	<b>Gegenausleger komplett mit Maschinenplattform, Gegenauslegerabspannungen (ohne Betongegengewichte)</b>	4 x 6,00	15.000	AL - 16.500	+10,00
3.1	Gegenauslegerstück 2	4 x 6,00	3.600	AL - 4.500	+10,00
3.2	Gegenausleger mit Maschinenplattform (ohne Betongegengewichte)	4 x 6,00	11.400	AL - 11.500	+10,00
3.3	Gegenausleger und Gegenauslegerabspannungen	4 x 6,00	6.150	AL - 12.000	+10,00
3.4	Maschinenplattform mit Geländern und Hubwerk	4 x 6,00	5.250	AL - 18.800	+8,00
3.5	Betongegengewicht 2,7 t	2 x 2,00	2.700	AL - 16.700	+8,00
4	<b>Ausleger</b>				
4.1	25,0 m Ausleger 1 11 2	4 x 6,00	11.275	AL - 11.700	+8,00
4.2	27,5 m Ausleger 1 11 3	4 x 6,00	11.815	AL - 12.500	+8,00
4.3	30,0 m Ausleger 1 11 2 3	4 x 6,00	12.615	AL - 13.600	+8,00
4.4	32,5 m Ausleger 1 11 3 3	4 x 6,00	13.155	AL - 14.500	+8,00
4.5	35,0 m Ausleger 1 11 4	4 x 6,00	13.435	AL - 15.300	+8,00
4.6	37,5 m Ausleger 1 11 2 4	4 x 6,00	14.235	AL - 16.400	+8,00
4.7	40,0 m Ausleger 1 11 3 4	4 x 6,00	14.775	AL - 17.400	+8,00
4.8	42,5 m Ausleger 1 11 2 3 4	4 x 6,00	15.575	AL - 18.500	+8,00
4.9	45,0 m Ausleger 1 11 3 3 4	4 x 6,00	16.115	AL - 19.500	+8,00
4.10	47,5 m Ausleger 1 11 4 5	4 x 6,00	15.435	AL - 19.000	+8,00
4.11	50,0 m Ausleger 1 11 2 4 5	4 x 6,00	16.235	AL - 20.200	+8,00
4.12	52,5 m Ausleger 1 11 3 4 5	4 x 6,00	16.775	AL - 21.200	+8,00
4.13	55,0 m Ausleger 1 11 2 3 4 5	4 x 6,00	17.575	AL - 22.300	+8,00
4.14	57,5 m Ausleger 1 11 3 3 4 5	4 x 6,00	18.115	AL - 23.400	+8,00

Pos.	Beschreibung	Min.-Länge Anschlagmittel	Gewicht	Min.-Ausladung Montagekran	Hakenhöhe Montagekran über Turmhöhe
		[m]	[kg]	[m]	[m]
4.15	60,0 m Ausleger 1 11 4 5 6	4 x 6,00	16.855	AL - 22.400	+8,00
4.16	62,5 m Ausleger 1 11 2 4 5 6	4 x 10,00	17.655	AL - 23.500	+8,00
4.17	65,0 m Ausleger 1 11 3 4 5 6	4 x 10,00	18.195	AL - 24.600	+8,00
4.18	67,5 m Ausleger 1 11 2 3 4 5 6	4 x 10,00	18.995	AL - 25.600	+8,00
4.19	70,0 m Ausleger 1 11 2 4 5 6 7	4 x 10,00	18.455	AL - 25.500	+8,00
4.20	72,5 m Ausleger 1 11 2 4 5 6 7	4 x 10,00	18.995	AL - 26.600	+8,00
4.21	75,0 m Ausleger 1 11 3 4 5 6 7	4 x 10,00	19.795	AL - 27.700	+8,00
4.22	77,5 m Ausleger 1 11 3 3 4 5 6 7	4 x 10,00	20.335	AL - 28.800	+8,00
<p>AL = baustellenbedingte Ausladung des Montagekrans                      Ausladung Montagekran +/- 2 m berücksichtigen                      Gewichte der Auslegerkombinationen sind mit Laufkatze, Hakenflasche und Seilwirbeltraverse  <b>Die angegebenen Daten sind CAD-Daten und als Richtwerte zu betrachten!</b></p>					

Tab. 1: Montagedaten, Drehteilkomponenten