

1 Heben

Stufenlose Beschleunigung

	HFU 65-60D Hubwerk 65 kW [m/min]	Hakenweg max.[m]
2-Strang	0 - 108,0 bei 0,5 t	190
	0 - 70,0 bei 3,0 t	
	0 - 41,0 bei 6,0 t	
	0 - 29,0 bei 8,0 t	
	0 - 26,0 bei 12,0 t	
4-Strang	0 - 54,0 bei 1,0 t	95
	0 - 35,0 bei 6,0 t	
	0 - 20,5 bei 12,0 t	
	0 - 14,5 bei 16,0 t	
	0 - 13,0 bei 24,0 t	

Tab. 1. Arbeitsgeschwindigkeiten, Heben im 2- und 4-Strang mit Hubwerk 65 kW

2 Katzfahren

Stufenlose Beschleunigung



Triebwerk [Typ]	Arbeitsgeschwindigkeiten	Leistung [kW]
TW	Katzfahren	15
	 <p>stufenlose Beschleunigung bis 100m/min</p>	

Abb. 1: Arbeitsgeschwindigkeiten, Katzfahren

3 Drehen



Triebwerk [Typ]	Arbeitsgeschwindigkeiten	Leistung [kW]
DW	Drehen	2 x 11
	 <p>bis zu 0,8</p> <p>Arbeitsgeschwindigkeit [min⁻¹]</p>	
Gesamtanschlusswert [kVA]		
79,2		

Abb. 2.: Arbeitsgeschwindigkeiten, Drehen